

Produktdatenblatt

SIGA-Dockskin® 200



Aktualisiert am: 29.08.2018

Hersteller: SIGA

Anwendung
Verlegeanleitung: siehe Gebrauchsanleitung

Verpackungseinheit: 6 x 1 kg Flaschen / Karton

Aufbau: Lösemittelfreies Polyurethan-Gemisch

Merkmale:

			Einheiten	Werte
Inhalt	Flasche		kg	1,0
Reichweite	Flasche	Fentrim 330 grey 200mm (100mm Primerfläche) Fentrim 330 grey 300mm (200mm Primerfläche) Fentrim 330 grey 400mm (300mm Primerfläche)	m m m	~100 ~50 ~30
Temperaturbeständigkeit			°C	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur			°C	-10 °C bis +40 °C
Trocknungszeit	20°C/50% rLf	Die Aushärtung erfolgt durch in Luft und Untergrund enthaltener Feuchtigkeit. Trocknungszeiten können je nach Untergrund variieren und verlängern sich bei tieferen Temperaturen.	[min]	35 ± 8
Lagerfähigkeit	Ungeöffnet 12 Monate bezogen auf eine Lagertemperatur von 20 °C ab Herstellungsdatum (siehe Gebindeaufdruck). Vor Feuchtigkeit und Frost schützen.			
Kennzeichnungspflichtig	Kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften, siehe Sicherheitsdatenblatt			